

#### DESCRIPTION DU PRODUIT

Polish liquide permettant de retrouver l'éclat initial du gelcoat ou d'une ancienne finition. Ne contient ni cire, ni silicone. Utilisable manuellement ou à la machine à polir (800 / 1000 tours par minute).

- \* Utilisation facile
- \* Elimine les rayures et les traces d'oxydation légères.
- \* Egalement utilisable en entretien caravanes et meubles de jardin

#### INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Teinte	YMB825
Masse Volumique	1.06
Extrait Sec en Volume (%)	13%
Délai de Péréemption	2 Année(s)
COV	158 g/L
Conditionnement Unitaire	500 ml

#### INFORMATIONS SUR LE SECHAGE ET LES DELAIS DE RECOUVREMENT

##### Séchage

##### Surcouchage

##### Température du Support

Surcouchable Par	5°C (41°F)		10°C (50°F)		23°C (73°F)		35°C (95°F)	
	Minimum	Maximum	Minimum	Maximum	Minimum	Maximum	Minimum	Maximum

#### APPLICATION ET USAGE

<b>Préparation</b>	Nettoyer au Super Cleaner. Effectuer un lavage haute pression à l'eau douce et laisser sécher.
<b>Méthodes</b>	Appliquer Liquid Rubbing avec un chiffon propre et sec. Polir par des mouvements circulaires. Une polisseuse mécanique ( 800-1000 tours/mn) est la méthode la plus efficace. Terminer le polissage avec un chiffon sec et propre. Protéger la surface avec Marine Polish, Marine Wax ou UV Wax Sealer.
<b>Conseils</b>	Mélange - Bien agiter avant l'emploi.
<b>Quelques Points Importants</b>	Eviter de travailler en plein soleil. La température du produit devra être comprise entre 5°C et 35°C. La température ambiante devra être comprise entre 5°C et 35°C. La température du support devra être comprise entre 5°C et 35°C.
<b>Compatibilité/Supports</b>	Utilisable sur polyester gelcoaté et surfaces peintes.

#### INFORMATIONS SUR LE TRANSPORT, LE STOCKAGE ET LA SECURITE

<b>Stockage</b>	<b>INFORMATIONS GENERALES</b> Eviter l'exposition à l'air et à des températures extrêmes. Pour bénéficier de la durée de vie maximum de Liquid Rubbing, refermer parfaitement après usage et conserver entre 5°C et 35°C. Ne pas exposer au soleil.
<b>Sécurité</b>	<b>TRANSPORT</b> Liquid Rubbing doit être transporté et stocké dans des récipients hermétiquement clos. <b>GENERAL :</b> Lire attentivement les conseils de sécurité indiqués dans la section Hygiène et Sécurité, disponibles également par téléphone auprès du Service Technique. <b>ELIMINATION DES DECHETS :</b> Ne pas jeter les bidons vides ou les résidus de peinture dans les égouts. Utiliser les poubelles mises à votre disposition. Il est conseillé de laisser durcir les résidus de peinture avant de les jeter. Les résidus de Liquid Rubbing ne peuvent être jetés avec les déchets ménagers ou dans une déchetterie sans autorisation. L'élimination de ces déchets doit être effectuée selon la réglementation locale en vigueur.
<b>NOTES IMPORTANTES</b>	<i>Les informations données dans cette fiche ne sont pas exhaustives. Toute personne utilisant ce produit à des fins autres que celles recommandées, sans confirmation préalable écrite de notre part quant à la faisabilité d'un tel usage, le fait à ses propres risques et nous ne saurions être tenus pour responsables. Ces informations peuvent être modifiées lorsque cela est nécessaire.</i>

Pour plus d'informations, contactez votre représentant local ou connectez vous sur [www.yachtpaint.com](http://www.yachtpaint.com).

Toutes les marques déposées dans cette publication sont la propriété ou licence des sociétés du Groupe AkzoNobel. © AkzoNobel 2015.